



RM 43 Żel do czyszczenia fasad

Silnie zasadowy (pH: 13.5 w koncentracji) preparat do czyszczenia fasad w żelu. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, olejów i smarów oraz zanieczyszczenia emisyjne. Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szkła i aluminium.



Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Idealny do czyszczenia fasad kamiennych, cegły, plastiku, drewna i szkła
- Bardzo dobra przyczepność, nawet na powierzchniach pionowych, dzięki żelowej formule
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań:

Budownictwo:	Czyszczenie fasad
Firmy sprząające:	Czyszczenie fasad
Sprzątanie komunalne:	Czyszczenie fasad

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące

pH

13.8

w koncentracji



Rozmiar opakowania

20 l

Numer katalogowy

6.295-447.0

Zastosowanie:

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Nanosić pod niskim ciśnieniem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wyplukać powierzchnię czystą wodą

Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wyplukać powierzchnię czystą wodą

Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Nie zostawiać środka na aluminium dłużej niż 10 minut

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 g	Urządzenia wysokociśnieniowe		6 %		44 m ²
1000 g	Urządzenia spryskujące		6-8 %		185 m ²

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com