




NT 22/1 Ap Bp Pack L

Kompaktowy i wszechstronny akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho do wymagających zastosowań w miejscach bez zewnętrznego źródła zasilania. W zestawie mocny akumulator Battery Power+ zapewniający maksymalną siłę ssania i długi czas pracy.



1 Mocny akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ o pojemności 7,5 Ah

- Zapewnia długi czas pracy, 35 minut przy pełnej sile ssącej.

2 Skuteczna pokrywa ochronna gniazda na akumulator

- Chroni akumulator przed brudem i wilgocią. Zawiera wziernik.

3 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

4 Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacz można wygodnie transportować i przechowywać.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

- Mocny akumulator Kärcher Battery Power+ 36V
- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.528-120.0
Kod EAN		4054278441559
Napięcie	V / Hz	36 - 36 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	57
Podciśnienie	mbar / kPa	152 / 15,2
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Moc znamionowa	W	575
Średnica znamionowa		ID 35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Liczba turbin		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 36 V
Napięcie	V	36
Wydajność	Ah	7,5
Typ baterii		Wymienna bateria litowo-jonowa
Ilość potrzebnych akumulatorów	szt.	1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu	m²/h	150 (7,5 Ah) /
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 64 (7,5 Ah) /
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100%	min.	58 / 81
Moc znamionowa	A	6
zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Ciężar	kg	8,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	401 × 372 × 499

Wyposażenie standardowe

Akumulator	Akumulator 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ (1 szt.)	Ładowarka	■
Wąż ssący	m	1,9	
■ Objęte dostawą.			

NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Akkus										
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0								☒
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0								☐
Ladegeräte										
Ładowarka ekspresowa Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0								☒
Starter Kit										
Włącznik kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0								☐
Włącznik kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0								☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 22/1 AP BP PACK L

1.528-120.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, papier								
Płaski filtr falisty, papierowy	1	6.904-156.0	1 szt.				Do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho NT 14/1 oraz NT 22/1 Ap Bp: płaski filtr falisty wykonany z włókna celulozowego do odkurzania drobnego pyłu i grubych zanieczyszczeń w klasach pyłów L i M. Zielona etykieta.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko, standardowe	2	2.889-199.0	1 szt.	ID 35			Kolanko plastikowe, szare, z systemem Clip C-35.	■
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	3	2.889-263.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, NW 35, szerokość 300 milimetrów, szara. W tym listwy szczotkowe i belki ssące. Łatwe w wymianie wkładki.	■
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	4	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura ssąca	5	2.889-218.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Plastikowa rura ssąca, NW 35, szara, 2-częściowa, każda po 0,5 milimetrów.	■
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	6	6.906-123.0	1 szt.				Płaski filtr falisty (PES) – BIA-C klasa pyłów M: filizelina poliestrowa odporna na procesy gnilne, idealna do zastosowań mokrych i zanieczyszczeń ściernych. Opcjonalny filtr główny do modeli NT 14/1 oraz NT 351 Eco/Profesjonal.	□
Filizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Filizelinowe worki filtracyjne	7	6.907-469.0	5 szt.				Do pyłu klasy M, odporne na rozdarcie.	□
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	8	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca	9	2.889-175.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej, NW 35, 2-częściowa, każda po 0,55 milimetrów.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana	10	6.902-074.0	1 szt.	ID 35	505 mm		Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	11	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Przyłącz stożek NW35	12	5.407-005.0						□
Przyłącz stożek NW40	13	5.407-006.0						□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.