



HD 9/50-4

Wysokociśnieniowe przemysłowe urządzenie zasilane elektrycznie wyposażone w 4-biegowy silnik asynchroniczny. Odporne na przeciążenia korbowodowe pompy. Do pracy w trudnych warunkach.



1 Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności

- Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.

2 Softstart

- Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.



HD 9/50-4

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.367-156.0
Kod EAN		4039784731011
Ciśnienie robocze	bar / MPa	150 - maks. 500 / 15 - maks. 50
Wydajność tłoczenia	l/h	500 - 900
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 60
Napęd		Silnik elektryczny 400 V / 50 Hz
Paliwo		Elektryczny
Rodzaj pompy		Pompa korbowa
Moc znamionowa	kW	15
Waga bez akcesoriów	kg	150
Waga z akcesoriami	kg	190
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	930 × 800 × 920

Wyposażenie standardowe

Rozrusznik elektryczny	-
Wąż wysokociśnieniowy	m 10 / Wytrzymuje duże obciążenia
Pistolet spryskujący	Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
Lanca spryskująca ze stali szlachetnej	mm 700
Dysza płaska	■
Zawór bezpieczeństwa	■
Licznik godzin pracy	■
■ Objęte dostawą.	

HD 9/50-4 1.367-156.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość					Cena	Opis	
Wężę wysokociśnieniowe										
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 10 m	1	6.391-848.0							640 bar, M 22 x 1,5.	■
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 3 m	2	6.391-856.0								□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 8, 20 m	3	6.391-857.0								□
Wąż ciśnieniowy	4	6.391-020.0							Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 x 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 640 barów.	□
Przewód węzowy DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0							620 bar, M 22 x 1,5.	□
Wąż wysokociśnieniowy, ID 10, 20 m	6	6.391-847.0								□
Wąż ciśnieniowy	7	6.391-019.0							Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 x 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 620 barów.	□
Pistolety i lance spryskujące										
Pistolet przemysłowy Kärcher	8	4.775-824.0							650 barów – przemysłowy pistolet spryskujący ze zoptymalizowanym przepływem. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Bezpieczny w kontakcie z żywnością i odporny na słoną wodę. Złącze do wężu wysokociśnieniowych M 22 x 1,5.	■
Lance spryskujące										
Lanca spryskująca, 700 mm	9	4.760-679.0							Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	■
Lanca spryskująca, 1050 mm	10	4.760-653.0							Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	□
Rura spryskująca kompletna 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3							Z uchwytem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 2050 mm	12	4.760-677.0							Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	□
Przedłużenie lancy spryskującej	13	4.760-699.0							Przedłużenie lancy spryskującej 800 mm, 65 MPa.	□
Dysze Power										
Dysza płaska	14	5.765-164.0							15°, 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny).	■
Dysza punktowa	15	5.765-159.0							500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny).	□
Zestawy akcesoriów										
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	16	2.641-922.0							Do silników elektrycznych.	□
Rolki sterujące	17	2.851-028.0							Rolki sterujące.	□
Złącza i złączki										
Złączka	18	4.403-004.0							Do łączenia i przedłużania wężu wysokociśnieniowych. Złącze 2 x M22 x 1,5. Mosiądz z gumowym zabezpieczeniem.	□
Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej	19	6.280-180.0							Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.	□
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne										
Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power F8	20	6.025-437.0							Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power, nr produktu 6.415-915.0. Odpowiedni do ciśnienia 500 barów oraz prędkości przepływu wody 900 l/h. Zawiera wirnik, gniazdo oraz pierścien O-ring (28 x 2).	□
Narzędzie do zmiany gniazda rotacyjnego	21	6.025-233.0							Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.	□
Dysza rotacyjna Power F8 030	22	6.415-069.0							500 barów, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, stal nierdzewna.	□
Zestaw naprawczy Power Rotary Jet F8 030	23	6.812-000.0								□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Długość					Cena	Opis	
Przyłącze dyszy										
Dysza ślepa F21	24	6.025-237.0							Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐
Dysza punktowa F21, szafirowa	25	6.025-222.0							Dysza okrągła F21, Saphir, 2500 bar, 0,70 mm.	☐
Czyszczenie rur										
Zawór stopowy do czyszczenia rury	26	6.470-223.0							Zawór stopowy do wygodnego i bezpiecznego używania akcesoriów do skutecznego czyszczenia rury.	☐
Dysza do czyszczenia rur standardowa 030 50 MPa	27	4.765-013.0							Standardowa dysza do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Dysza do czyszczenia rur Four 030 50 MPa	28	4.765-019.0							Dysza do czyszczenia rur Quattro (500/15) kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz strumienia punktowego to: 3x pochylone do tyłu i 1x pochylona do przodu.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rotacyjna	29	5.763-095.0							Dysza obrotowa do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Wąż do czyszczenia rur	30	6.392-401.0							Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Długość 10 m. Złącze gwintowane do dyszy G1/4".	☐
	31	6.392-402.0							Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Złącze gwintowane do dyszy G1/4", długość 20 m.	☐
	32	6.392-403.0							Do głębokiego czyszczenia rur: elastyczny, 30-metrowy wąż ciśnieniowy ze złączem gwintowanym do dyszy G1/4".	☐
Czyszczenie powierzchni										
Myjka do powierzchni FRI 50 Me	33	2.643-577.0							Myjka do powierzchni do wydajnego czyszczenia powierzchni ciśnieniem do 500 barów oraz gorącą wodą o temperaturze do 100°C. 4 wygodne rolki sterujące. Specjalny zestaw dysz należy zamówić oddzielnie.	☐
Zestaw dysz 015 FRI 50	34	6.415-044.0							Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FRI 50 Me. Rozmiar dyszy: 015.	☐
Akcesoria do piaskowania										
Adapter do dyszy do piaskowania	35	5.401-325.0							Adapter do dyszy do piaskowania, M 20 x 1 IG do 9/16" UNF AG.	☐
	36	9.872-250.0							Głowica spryskująca do piaskowania w strumieniu wody. Rozmiar dyszy: 3 x 0,6. Zawiera wyłącznik głowicy spryskującej. Bez węża i lancy.	☐
Dysza	37	6.025-346.0							Dysza zamienna do ścierniwo spryskującej z węglika boru. Kolor niebieski.	☐
Zestaw dysz F98	38	6.025-256.0							Zestaw dysz F98, 0,6 mm.	☐
Lanca ssąca	39	6.025-258.0							Do zasysania środka czyszczącego.	☐
Wąż do ścierniwa	40	6.025-308.0							Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.	☐
Zestaw montażowy do zestawu dysz F98	41	6.025-257.0							Narzędzie do instalowania dysz F98.	☐
Ścierniwo, 0,5 - 1,0 mm	42	6.025-309.0							Ścierniwo, 25 kg. 0,5 - 1,0 mm.	☐
Ścierniwo, 0,7 - 1,4 mm	43	6.025-310.0							Ścierniwo, 25 kg. 0,7 - 1,4 mm.	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne										
Korpus dyszy	44	9.917-677.0							Prześciółka obrotowa z bezstopniową regulacją prędkości. Zawiera rurę ochronną.	☐
Głowica uchwytu dyszy TD09	45	9.899-828.0							Głowica uchwytu dyszy 6-strumieniowej do dyszy F21. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 3 000 barów. Kolanko spryskujące 35°, zawiera osłonę i kondycjoner przepływu.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.