





## SP 7 Dirt \*EU

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i na co dzień, gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody. Maksymalna wydajność tłoczenia 15 500 l/h.



### 1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

### 2 Regulowany pływak

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

### 3 Quick Connect

- Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węża o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".

### 4 Zaprojektowana pod kątem zasysania brudnej wody.

- Może pompować wodę z zanieczyszczeniami o wielkości do 30 mm.



### SP 7 Dirt \*EU

#### Dane techniczne

|                                                     |                |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Numer katalogowy</b>                             |                | 1.645-504.0     |
| <b>Kod EAN</b>                                      |                | 4054278060439   |
| <b>Moc maksymalna</b>                               | <b>W</b>       | 750             |
| <b>Maks. wydajność</b>                              | <b>l/h</b>     | 15500           |
| <b>Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie</b> | <b>m / bar</b> | 8 / 0,8         |
| <b>Maksymalna głębokość zanurzenia</b>              | <b>m</b>       | 7               |
| <b>Maks. średnica zanieczyszczeń</b>                | <b>mm</b>      | 30              |
| <b>Wysokość pozostającej wody</b>                   | <b>mm</b>      | 35              |
| <b>Maks. temp. doprowadzanej wody</b>               | <b>°C</b>      | 35              |
| <b>Waga bez akcesoriów</b>                          | <b>kg</b>      | 6,5             |
| <b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>                 | <b>mm</b>      | 230 × 285 × 354 |
| <b>Gwint przyłącza</b>                              |                | G1 1/2          |
| <b>Kabel zasilający</b>                             | <b>m</b>       | H07RN8-F / 10   |

#### Wposażenie standardowe

|                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Wygodny uchwyt do przenoszenia</b>                           | ■                                    |
| <b>Przyłącz węża</b>                                            | 1", 1 1/4", 1 1/2"                   |
| <b>Szybkozłącze Quick Connect</b>                               | ■                                    |
| <b>Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym</b>     | Możliwość regulacji wysokości pływak |
| <b>Pływak regulowany na wysokość</b>                            | ■                                    |
| <b>Zintegrowany filtr wstępny wykonany ze stali nierdzewnej</b> | ■                                    |
| <b>Ceramiczny pierścień uszczelniający.</b>                     | ■                                    |

■ Objęte dostawą.

# SP 7 DIRT \*EU

## 1.645-504.0



1



2

|                         |   | Numer katalogowy |  |  |  |  | Cena | Opis                                                                                                                                                                 |                          |
|-------------------------|---|------------------|--|--|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Wężę ssące</b>       |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż ssący "z metra", 1" | 1 | 6.997-346.0      |  |  |  |  |      | Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "ciąty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pozostałe</b>        |   |                  |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż tekstylny - zestaw  | 2 | 2.997-100.0      |  |  |  |  |      | Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.               | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.