






SP 6 Flat Inox

Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim, do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej. Dzięki ruchomym nóżkom może pompować do 1 mm wysokości wody. Posiada przełącznik pracy ręcznej/automatycznej.



1 Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.

2 Czujnik poziomu wody

- Możliwość zdefiniowania poziomu wody włączającego lub wyłączającego pompę.

3 Quick Connect

- Przyłącze węża umożliwiające podłączenie węża o średnicy 1", 1 1/4" oraz 1 1/2".

4 Składane nóżki

- Złożenie nóżek daje możliwość wypompowania wody aż do głębokości 1 mm.



SP 6 Flat Inox

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-505.0
Kod EAN		4054278060446
Moc maksymalna	W	550
Maks. wydajność	l/h	14000
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	9 / 0,9
Minimalny poziom zasysania	mm	1
Maks. średnica zanieczyszczeń	mm	5
Maksymalna głębokość zanurzenia	m	7
Czas od niskiego poziomu wody do wyłączenia	s	15
Min. woda resztkowa, ręcznie	mm	1
Ssanie do	mm	1
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	m	H07RN8-F / 10
Waga bez akcesoriów	kg	5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	238 × 287 × 356

Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Wymowany filtr wstępny ze stali szlachetnej	■
Przyłącz węża	1", 1 1/4", 1 1/2" łącznie z zaworem zwrotnym
Szybkozłącze Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Włącznik na pompie
Przełączanie do trybu płaskiego	■
Czujnik poziomu wody	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
■ Objęte dostawą.	

SP 6 FLAT INOX

1.645-505.0



1



2

		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę ssące									
Wąż ssący "z metra", 1"	1	6.997-346.0						Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	☐
Pozostałe									
Wąż tekstylny - zestaw	2	2.997-100.0						Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐

☐ Dostępne akcesoria.