



## BDP 50/1500 C

Urządzenie o ultra-wysokiej prędkości obrotowej przeznaczone do polerowania małych i średnich powierzchni. Najbardziej efektywne na podłogach drewnianych, pokrytych linoleum lub PCV.

### 1 Odsysanie pyłu po polerowaniu

- Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co skutecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.
- Torebkę na pył można łatwo opróżnić i ponownie wykorzystać.

### 2 Automatyczna kontrola ciśnienia

- Napęd padu korzysta z mechanizmu sprężynowego. Ciśnienie kontaktowe jest automatycznie regulowane podczas polerowania.
- Optymalny docisk padu niezależnie od polerowanej powierzchni.

### 3 Wysoka prędkość polerowania

- Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje doskonałe rezultaty polerowania.

### 4 Odsysanie pyłu po polerowaniu

- Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co skutecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.
- Torebkę na pył można łatwo opróżnić i ponownie wykorzystać.


**BDP 50/1500 C**
**Dane techniczne**

<b>Numer katalogowy</b>	1.291-141.0	
<b>Kod EAN</b>	4039784471085	
<b>Szerokość robocza</b>	mm	510
<b>Szerokość robocza / odkurzanie</b>	mm	560
<b>Wydajność powierzchniowa</b>	m <sup>2</sup> /h	900
<b>Prędkość obrotowa szczotki</b>	obr/min	1500
<b>Nacisk szczotki</b>	g/cm <sup>2</sup>	4 /
<b>Moc znamionowa</b>	W	1100
<b>Natężenie</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Waga z akcesoriami</b>	kg	35,4
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	mm	760 × 550 × 1250

**Wyposażenie standardowe**

Talerz napędowy z centerlock	■
Odsysanie pyłu	■
Zasilanie sieciowe	■
■ Objęte dostawą.	

# BDP 50/1500 C

## 1.291-141.0

**KÄRCHER**



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Pady tarczowe</b>									
Pad	1	6.369-079.0	średnio-miękka	508 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-320.0	miękka	508 mm	biały	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania zabezpieczonych podłóg. Do głowic D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	miękka	508 mm	beżowy	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-146.0	miękka	500 mm	beżowy / naturalny	5 szt.		Pady tarczowe z naturalnego włosia. Do polerowania. Usuwają niewielkie zadrapania. Średnica 500 mm, opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady diamentowe</b>									
Pad diamentowy	5	6.371-260.0	gruba	508 mm	biały	5 szt.		Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	średnia	508 mm	żółty	5 szt.		Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	drobna	508 mm	zielony	5 szt.		Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# BDP 50/1500 C

## 1.291-141.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Pozostałe akcesoria</b>								
Spryskiwacz	1	6.670-020.0			1 szt.		Do łatwego aplikowania środków czyszczących.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.